Pinturas Sensacolor®

FICHA TÉCNICA

Catalizador Epóxico

100% Sólidos

Proporciona excelentes propiedades al sistema epóxico.

Principales usos:

- Pisos industriales
- Maquinaria y equipo
- Tanques y tuberías
- Estructuras metálicas
- Industria alimentaria.

Pinturas Sensacolor®

FICHA TÉCNICA

Catalizador Epóxico 100% Sólidos

DESCRIPCIÓN:

El catalizador epóxico o agente curante está formulado a base de aminas cicloalifaticas modificadas que al mezclarse con la Pintura Epoxica Autonivelante 100% sólidos se obtienen excelentes propiedades de dureza, alta resistencia a exposición en ambientes húmedos y salinos y excelente resistencia a la corrosión y resistencia química.

USOS:

Se recomienda para mezclarse exclusivamente con Pintura Epoxica Autonivelante 100% sólidos.

PROPIEDADES:

- Baja Viscosidad
- Transparente
- Excelente estabilidad de color
- Alta resistencia a la intemperie
- Excelente resistencia a la corrosión
- Alta resistencia química.

PRESENTACIÓN		
Kit Epóxico	**Resina (Parte A)**	**Catalizador (Parte B)**
Litro	1 Litro	0.25 Lt (Cuarto)
Galón	4 Litros	1 Litro
Cubeta	16 Litros	4 Litros

MEZCLADO:

- Mezcle la Parte A (Pintura) y la Parte B (Catalizador), mezclar vigorosamente por 5 minutos aproximadamente con medios mecánicos y baja velocidad para evitar introducir burbujas.
- La mezcla y el color se deben de ver homogéneos.
- Sólo mezcle lo necesario para el área que se va a recubrir.
- No se recomienda diluir, el producto mezclado se encuentra listo para aplicar.
- Si se desea diluir para bajar la viscosidad de aplicación, se recomienda el uso de diluyente reactivo en un máximo del 10%

RECOMENDACIONES:

- La vida de anaquel es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, consumir antes de la caducidad del producto.
- No modificar la mezcla recomendada de la parte A y parte B.