



MODELO
TEX

Pintura Texturizada



5 - 10 años

PINTURA TEXTURIZADA

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento texturizado ligero, de gran adherencia y dureza elaborado a base de resinas acrílicas, materiales pétreos naturales, pigmentos y aditivos. Se aplica como recubrimiento decorativo sobre superficies lisas de yeso, concreto, cemento, tabla roca, etc.

USOS:

Ideal para acabados decorativos en interiores y exteriores sobre superficies lisas o rugosas de yeso, concreto, mortero, tabla roca, block o ladrillo en donde se requieren texturas ligeras con apariencia semi rugosa.

APLICACIÓN:

- Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.
- La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa, polvo y cualquier material que inhiba su adherencia.
- En superficies nuevas, porosas o con recubrimientos en mal estado se recomienda primero quitar lo más posible el recubrimiento anterior, limpiar muy bien y sellar la superficie con Sellador Vinílico Sensacril 5x1 o 3x1.
- Aplicar con brocha, cepillo, rodillo o pistola.
- Aplique la primera mano en sentido horizontal dejando una capa uniforme de un espesor suficiente para cubrir el sustrato. Dejar secar una hora y aplicar una segunda mano en sentido vertical del mismo espesor que la primera.
- Aplicar tramos completos para evitar empalmes ya que son difíciles de ocultar.

DILUCIÓN:

- Agregar agua limpia hasta un máximo de 2 litros por cubeta (10%).
- Si se requiere, se puede aplicar la pintura directamente sin diluir.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS:

- No mezclar con otras pinturas ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- Programar el tamaño del área a aplicar para poder rallar antes de que seque el material.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- Aplicar con ventilación adecuada.
- No se deje al alcance de los niños.

MANTENIMIENTO:

Se pueden eliminar manchas lavando con un paño suave y un poco de agua y jabón, tratando de no lastimar la textura.

ESPECIFICACIONES:

VISCOSIDAD: 18,000 centipoises mínimo.

DENSIDAD: 1.52 Kg. / litro mínimo.

P.H.: 8.5 mínimo.

SÓLIDOS EN PESO: 63 % mínimo.

TIEMPO DE SECADO:

Puede variar dependiendo del espesor de la capa y del clima.

- Al tacto: 20 a 60 minutos
- 2da Mano: Seco al tacto
- Curado final: 7 días

RENDIMIENTO TEÓRICO:

- 2.5 a 4 m² por litro.
- Puede variar según la superficie, las mermas y la mano del aplicador.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento en cada caso.
- Consultar a su asesor técnico.

COLORES: Mas de 400 con sistema de color.

DURACION: 5 años mínimo.

VIDA ÚTIL: 10 años o mas dependiendo de la calidad de la aplicación, el uso y el grado de exposición a elementos climáticos.

ALMACENAMIENTO: 6 meses bajo techo en el envase original a temperaturas entre 5° y 35°.

PRESENTACIÓN: Galón, Cubeta y Tambor.

