

Catálogo de productos

*"Pinta tu mundo
como quieras"*®

*"Pinta tu mundo
como quieras"*®

Pinturas
Sensacolor®

Quienes somos

Con los más altos estándares de calidad, fabricamos y comercializamos pinturas, esmaltes, selladores, impermeabilizantes y texturizados que aportan valor a la vida de las familias que quieren embellecer y proteger su casa, además de las personas y empresas que hacen de la aplicación de pintura su trabajo y fuente de manutención.

Por más de 20 años, hemos crecido gracias a la confianza de nuestros clientes y a nuestro compromiso de brindarles soluciones integrales para que obtengan el mejor resultado en cada uno de sus proyectos.

Con un enfoque hacia la innovación seguiremos dirigiendo nuestros esfuerzos hacia la mejora continua de nuestros productos para superar nuevos retos y así seguir contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

SIEMPRE FIRMES HACIA ADELANTE

#ElHogarDeTodos



En Pinturas Sensacolor contribuimos a la preservación del medio ambiente, nos responsabilizamos para proteger la ecología de nuestro planeta, el lugar donde vivimos y que debemos resguardar.



Por medio de nuestra línea de productos **eco sens**, que integran los siguientes beneficios por sus materiales amigables con el medio ambiente:

- 🌿 Bajos porcentajes de compuestos orgánicos volátiles
- 🌿 Libres de plomo y metales pesados
- 🌿 Mínimo olor
- 🌿 Se diluyen con agua



Selladores y Multimix



- Presentaciones disponibles en 1, 4, 19 y 200 litros.
- Fácil aplicación sobre el concreto, cemento, ladrillo, yeso, block o lámina.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o aspersión.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento.

**Duración o garantía dependen de factores como:
Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie, etc.
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

Selladores

Resanador

	Antihumedad 5x1	Tradicional 5x1	Primera mano entintable 1x1	Pegayeso 3x1	Multimix
Modelo	A5	V5	PM1	PEGA	MIX
Acabado	Brillante transparente	Transparente	Entintable	Rojo transparente	Blanco mate
*Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> · Sella los poros ahorrando pintura · Mejora la adherencia · Protege de la alcalinidad · Económico por su gran rendimiento 	<ul style="list-style-type: none"> · Sella los poros ahorrando pintura · Mejora la adherencia · Económico por su gran rendimiento 	<ul style="list-style-type: none"> · Sella y da la primera mano de pintura a la vez, ahorrando tiempo, mano de obra y material 	<ul style="list-style-type: none"> · Mejora la adhesión del yeso al concreto en plafones 	<ul style="list-style-type: none"> · Facilidad de aplicación y manejo · Buena adherencia · Buen lijado · Blancura
Uso ideal	<ul style="list-style-type: none"> · Muros alcalinos o con humedades · Acabado transparente en materiales aparentes 	<ul style="list-style-type: none"> · Sellado de muros antes de pintar o texturizar 	<ul style="list-style-type: none"> · Sellado y primera mano de pintura de muros antes de pintar o texturizar 	<ul style="list-style-type: none"> · Lozas de concreto y muros antes de aplicar yeso 	<ul style="list-style-type: none"> · Resanador en las juntas de paneles de yeso
* Rendimiento	30 m ² /lt	30 m ² /lt	20 m ² /lt	20 m ² /lt	1.8 a 2 m ² /lt

Requerimientos Ambientales



Selladores y Multimix

Texturizados



- Presentaciones en 4 y 19 litros.
- Las pastas también en 200 litros.
- Todos los colores a precio de blanco.
- * Rendimiento máximo sobre superficies lisas y en condiciones óptimas.
Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento.

**Duración o garantía dependen de factores como:
Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie, etc.
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

Pasta para rayar

Alta decoración

	Premium	Clásica	Contratista	Pintura Texturizada	Cascara Naranja	Yeso Marmoleado	Yeso Craquelado
Modelo	PRE	CLA	CON	TEX	CAS	MAR	CRA
Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> · De excelente aplicación y rayado · Acabado de alta decoración a un precio competitivo 	<ul style="list-style-type: none"> · La mejor relación precio/calidad 	<ul style="list-style-type: none"> · Muy popular entre los contratistas · Requerimientos de acabados texturizados a costos bajos 	<ul style="list-style-type: none"> · Pintura con acabado texturizado 	<ul style="list-style-type: none"> · Acabado fino · Fácil de limpiar 	<ul style="list-style-type: none"> · Acabado decorativo tipo marmol · Fácil mantenimiento 	<ul style="list-style-type: none"> · Acabado decorativo · Efecto de muro antiguo
Uso ideal	<ul style="list-style-type: none"> · Edificios · Hoteles · Residencias 	<ul style="list-style-type: none"> · Edificios · Hoteles · Residencias · Casa habitación 	<ul style="list-style-type: none"> · Edificios · Casa habitación 	<ul style="list-style-type: none"> · Acabados decorativos en tablaroca · Construcción con requerimientos de acabado texturizados económico 	<ul style="list-style-type: none"> · Edificios · Hospitales · Laboratorios · Hoteles · Comedor 	<ul style="list-style-type: none"> · Alta decoración en interiores 	<ul style="list-style-type: none"> · Alta decoración en interiores
** Duración	10 - 15 años	6 - 12 años	5 - 10 años	5 - 10 años	5 - 10 años	5 - 10 años	5 - 10 años
Vida útil	Más de 15 años	Más de 12 años	Más de 10 años	Más de 10 años	Más de 10 años	Más de 10 años	Más de 10 años
* Rendimiento	16 m ² /cubeta.	15 m ² /cubeta.	14 m ² /cubeta.	60 m ² /cubeta.	20 m ² /cubeta.	80 m ² /cubeta.	15 a 20 m ² /cubeta.
Lavabilidad	100%	100%	100%	70%	100%	70%	70%
Usos	Interiores y exteriores	Interiores y exteriores con restricciones	Interiores	Interiores y exteriores	Interiores y exteriores	Interiores y exteriores con restricciones	Interiores y exteriores con restricciones
Colores	Pasteles y medios	Pasteles y medios	Pasteles y medios	Pasteles y medios	Pasteles	Pasteles y medios	Pasteles y medios

Requerimientos Ambientales



Texturizados y acabados alta decoración

Pinturas Arquitectónicas



- Presentaciones disponibles en 1, 4, 19 y 200 litros.
- Todas las calidades cubren a dos manos, excepto calidad 1800 y 1500 "Una mano".
- Fácil aplicación sobre el concreto, cemento, ladrillo, yeso, block o lámina.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo, cepillo o aspersión.
- Igualado de colores en **Sistema de Color Colorsense**
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento.

- *Rendimiento teórico según la norma NMX en condiciones del laboratorio.
- *Rendimiento práctico 4 mt²/lt a dos manos. Puede variar según las condiciones de aplicación.
- **Duración o garantía dependen de factores como: Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie, etc. **CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO**

Alto desempeño

Residencial

Construcción

	Impermeable	Una mano Premium	Anti-hongos grado alimenticio	Alta decoración	Una mano	Profesional	Contratista	ProPintor	Rendidora	Plafones
Modelo	PAE	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	800	600
Acabado	Mate	Mate	Extra Satinado	Semi-mate	Satinado / Mate	Mate	Mate	Mate	Mate	Mate
Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> • Pinta e Impermeabiliza • Oculta pequeñas fisuras • Resistencia a la humedad y alcalinidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahorra tiempo, mano de obra y pintura • Resistente a las manchas • Se autolava con la lluvia • Resistente a la humedad y alcalinidad • Acabado terso y plástico • Antihongos • Grado alimenticio 	<ul style="list-style-type: none"> • Resistente a la humedad y alcalinidad • Acabado terso y plástico • Anti hongos • Grado alimenticio 	<ul style="list-style-type: none"> • Resistente a la humedad y alcalinidad • Acabado terso y plástico • Anti hongos • Grado alimenticio 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahorra tiempo, mano de obra y pintura • Resistente a la humedad y alcalinidad • Acabado terso y plástico de decoración • Anti hongos • Grado alimenticio 	<ul style="list-style-type: none"> • Excelente poder cubriente y blancura • Excelente rendimiento y economía • Acabado terso y plástico • Decorativa 	<ul style="list-style-type: none"> • Alto poder cubriente y blancura • Excelente rendimiento • Acabados decorativos 	<ul style="list-style-type: none"> • Alto poder cubriente • Excelente rendimiento y economía 	<ul style="list-style-type: none"> • Buen poder cubriente y blancura • Económica 	<ul style="list-style-type: none"> • Buen poder cubriente y blancura • Económica con buen rendimiento
Uso ideal	<ul style="list-style-type: none"> • Muros en jardines • Muros con fisuras o humedades 	<ul style="list-style-type: none"> • Edificios • Hospitales y quirófanos • Hoteles • Residencias 	<ul style="list-style-type: none"> • Edificios • Hospitales y quirófanos • Hoteles • Residencias 	<ul style="list-style-type: none"> • Edificios • Hospitales • Hoteles • Residencias • Construcción gral 	<ul style="list-style-type: none"> • Edificios • Hospitales • Hoteles • Residencias • Construcción gral 	<ul style="list-style-type: none"> • Pintores y contratistas con requerimientos de mejores acabados en decoración • Construcción gral 	<ul style="list-style-type: none"> • Pintores y contratistas con requerimientos de mejores acabados en decoración • Construcción gral 	<ul style="list-style-type: none"> • La preferida de pintores y contratistas • Construcción gral 	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción general y de vivienda • Acabados temporales • Preferentemente interiores 	<ul style="list-style-type: none"> • Plafones • Canchas de futbol • Acabados temporales • Solo interiores
** Duración	10 años	25 años	20 años	15 años	10 años	8 años	6 años	4 años	2 años	1 año
* Rendimiento	8 m ² /lt.	10 m ² /lt.	10 m ² /lt.	9 m ² /lt.	8 m ² /lt.	7 m ² /lt.	7 m ² /lt.	7 m ² /lt.	5 m ² /lt.	4 m ² /lt.
Lavabilidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	70%	50%	30%
Colores	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	Pasteles y Medios	Pasteles y Medios	Pasteles	Pasteles

Requerimientos Ambientales



Impermeabilizantes



**Duración o garantía dependen de factores como:
Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie, etc.
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

- Presentaciones disponibles en 4, 19 y 200 litros.
- Malla en rollos de 100 metros. Resanador disponible en 1 y 4 litros.
- Aislamiento térmico en color blanco.
- Colores disponibles: rojo terracota y blanco. Se pueden igualar colores pasteles.
- Se recomienda su aplicación con rodillo o cepillo de ixtle. En áreas de difícil acceso con brocha.
- * Rendimiento máximo en todas las calidades: de 20 a 25 m² por cubeta de 19 litros a dos manos, sobre superficies lisas y en óptimas condiciones de empleo.
- Fácil aplicación sobre concreto, cemento, ladrillo o lámina.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento.

	Térmico		Acrílico		Caucho		Sellador y Resanador		Mallas				
	12 años Térmico	8 años Térmico	10 años	5 años	3 años	10 años	5 años	Sellador 5x1	Resanador Fibrado	Precortada 25 cm	Premium 1 mt	Reforzada 1mt	Estandar 1mt
Modelo	12BT	8BT	10B	5B	3B	10CB	5CB	380	360	365	361	362	363
Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> Alta protección contra el calor y la humedad Requerimientos de bajo mantenimiento por muchos años Superficies difíciles o de alto movimiento entre losas 	<ul style="list-style-type: none"> Protección contra el calor y la humedad Requerimientos de bajo mantenimiento por muchos años Superficies difíciles o de alto movimiento entre losas 	<ul style="list-style-type: none"> Requerimientos de bajo mantenimiento por muchos años Superficies difíciles o de alto movimiento entre losas Impermeabilización decorativa en color verde 	<ul style="list-style-type: none"> Equilibrio entre duración y economía El más popular de todos Impermeabilización decorativa en color verde 	<ul style="list-style-type: none"> Economía y protección a la vez. 	<ul style="list-style-type: none"> Requerimientos de bajo mantenimiento por muchos años Resistente al tráfico peatonal ligero Antiderrapante al pisar 	<ul style="list-style-type: none"> Resistente al tráfico peatonal ligero Antiderrapante al pisar 	<ul style="list-style-type: none"> Sella los poros del sustrato y ahorra material Mejora la adherencia de la capa impermeable Excelente rendimiento por ser concentrado 	<ul style="list-style-type: none"> Ayuda a nivelar grietas y hoquedades Flexible a la contracción y expansión de losas 	<ul style="list-style-type: none"> Ahorra tiempo y material al evitar cortar rollos más grandes Medidas del rollo: .25 x 50 mt 	<ul style="list-style-type: none"> El más duradero Brinda un excelente refuerzo Medidas del rollo: 1.10 x 1.00 mt 	<ul style="list-style-type: none"> El más popular de todos Medidas del rollo: 1.10 x 1.00 mt 	<ul style="list-style-type: none"> El más económico Medidas del rollo: 1.10 x 1.00 mt
Uso ideal	<ul style="list-style-type: none"> Edificios Hospitales Naves industriales Residencias 	<ul style="list-style-type: none"> Edificios Hospitales Naves industriales Residencias Casa habitación 	<ul style="list-style-type: none"> Edificios Hospitales Naves industriales Residencias 	<ul style="list-style-type: none"> Edificios Hospitales Naves industriales Residencias Casa habitación 	<ul style="list-style-type: none"> Edificios Residencias Casa habitación 	<ul style="list-style-type: none"> Edificios Hospitales Naves industriales Residencias Casa habitación Orilla de albercas 	<ul style="list-style-type: none"> Edificios Residencias Casa habitación Orilla de albercas 	<ul style="list-style-type: none"> En toda impermeabilización 	<ul style="list-style-type: none"> En techos donde haya que nivelar grietas y hoquedades Preparación de áreas críticas 	<ul style="list-style-type: none"> Áreas críticas al impermeabilizar 	<ul style="list-style-type: none"> Áreas críticas difíciles al impermeabilizar 	<ul style="list-style-type: none"> Áreas críticas al impermeabilizar Losas deterioradas 	<ul style="list-style-type: none"> Áreas críticas al impermeabilizar Losas en buen estado
Elongación	800%	400%	800%	400%	300%	400%	300%	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible	Flexible
Vida Útil	14 años	10 años	12 años	7 años	5 años	12 años	7 años	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Colores	Blanco	Blanco	Blanco, Terracota y verde	Blanco, Terracota y verde	Blanco y Terracota	Gris	Gris	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Requerimientos Ambientales



Impermeabilizantes

Esmaltes y Anticorrosivos



- Presentaciones disponibles en 1, 4, 19 y 200 litros.
- Todas las calidades cubren a dos manos.
- Fácil aplicación sobre fierro, lámina, madera, cemento, block o ladrillo.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo para esmalte, cepillo o aspersión.
- Todos los colores a precio de blanco en secado normal y rápido.
- Hacer pruebas de aplicación para comprobar rendimiento.

*Rendimiento teórico según la norma NMX en condiciones del laboratorio.

*Rendimiento práctico 4 m²/lt a dos manos.
Puede variar según las condiciones de aplicación.

**Duración o garantía dependen de factores como:

Técnica de aplicación, condiciones climáticas, tipo de superficie y nivel de oxidación, etc.
CONSULTE A SU ASESOR TÉCNICO

	Construcción Secado Normal				Industrial Secado Rápido					Anticorrosivos				Tráfico				
	Premium Base Agua	Premium Base Solvente	Estandar	Removedor	Premium SR	Estandar SR	Directo a Metal	Dry Fall Bases Agua	Dry Fall Base Solvente	Alberca	Premium Base Agua	Premium Base Solvente	Mano Taller	Aluminio 250° C	SCT Base Agua	SCT Base Solvente	Estandar	Microesfera
Modelo	3000	2000	1000	390	500	520	505	3515	515	330	3200	200	220	350	3400	410	420	ME
Acabado	Brillante y Mate	Brillante, Satinado y Mate	Brillante y Mate	NA	Brillante	Brillante	Brillante	Mate	Mate	Brillante	Mate	Mate	Mate	Aluminio	Mate	Mate	Mate	Reflejante
Beneficios	<ul style="list-style-type: none"> · Protección antioxidante · No usa solventes orgánicos · No deja olor desagradable · Alto poder cubriente · Excelente rendimiento · Decorativo por sus acabados · Bajos COV 	<ul style="list-style-type: none"> · Alto poder cubriente · Excelente rendimiento · Decorativo por sus acabados 	<ul style="list-style-type: none"> · Economía · Buen poder cubriente y rendimiento 	<ul style="list-style-type: none"> · Remueve capas de pintura fácil y rápido 	<ul style="list-style-type: none"> · Alto poder cubriente · Excelente rendimiento · Decorativo por sus acabados 	<ul style="list-style-type: none"> · Economía · Buen poder cubriente y rendimiento 	<ul style="list-style-type: none"> · No requiere primario · Alto poder cubriente · Excelente rendimiento 	<ul style="list-style-type: none"> · Secado extra rápido · Cae hecho polvo en alturas de más de 4 mts · Protección antioxidante · No usa solventes orgánicos · No deja olor desagradable · Bajos COV 	<ul style="list-style-type: none"> · Secado extra rápido · Cae hecho polvo en alturas de más de 4 mts · Protección antioxidante 	<ul style="list-style-type: none"> · Alta resistencia a la humedad 	<ul style="list-style-type: none"> · Protección antioxidante · No usa solventes orgánicos · No deja olor desagradable · Alto poder cubriente · Excelente rendimiento · Bajos COV 	<ul style="list-style-type: none"> · Alto poder cubriente · Excelente rendimiento · Secado rápido 	<ul style="list-style-type: none"> · Buen desempeño y economía 	<ul style="list-style-type: none"> · Protección antioxidante · Resiste hasta 250 grados centígrados de calor · Acabado color aluminio 	<ul style="list-style-type: none"> · No usa solventes orgánicos · Alto desempeño y economía con especificaciones ambientales · Cumple la norma SCT · Bajos COV 	<ul style="list-style-type: none"> · Alto desempeño · Cumple la norma SCT 	<ul style="list-style-type: none"> · Buen desempeño y economía 	<ul style="list-style-type: none"> · Fácil de espolvorear · Alta reflectividad
Uso ideal	<ul style="list-style-type: none"> · Hospitales · Hoteles · Industrias con especificaciones ambientales · Cocinas · Baños 	<ul style="list-style-type: none"> · Herrería · Industrial · Cocinas · Baños 	<ul style="list-style-type: none"> · Herrería · Industrial con especificaciones poco exigentes a bajo costo 	<ul style="list-style-type: none"> · Para eliminar capas de pintura vieja 	<ul style="list-style-type: none"> · Industrial con requerimientos de calidad y rápida manipulación de la pieza 	<ul style="list-style-type: none"> · Industrial con requerimientos de calidad y rápida manipulación de la pieza 	<ul style="list-style-type: none"> · Industrial con requerimientos de calidad 	<ul style="list-style-type: none"> · Naves · Bodegas · Comercios con instalaciones debajo · Interiores aplicado con pistola 	<ul style="list-style-type: none"> · Naves · Bodegas · Comercios con instalaciones debajo · Interiores aplicado con pistola 	<ul style="list-style-type: none"> · Albercas · Fuentes de agua 	<ul style="list-style-type: none"> · Industrial con requerimientos de alta protección anticorrosiva y especificaciones ambientales 	<ul style="list-style-type: none"> · Industrial con requerimientos de alta protección anticorrosiva 	<ul style="list-style-type: none"> · Herrería · Industrial con especificaciones poco exigentes a bajo costo 	<ul style="list-style-type: none"> · Tuberías · Calderas · Láminas · Impermeabilizantes asfálticos con capa protectora 	<ul style="list-style-type: none"> · Señalamiento vial horizontal en calles, estacionamientos y carreteras 	<ul style="list-style-type: none"> · Señalamiento vial horizontal en calles, estacionamientos y carreteras 	<ul style="list-style-type: none"> · Señalamiento vial horizontal en calles, estacionamientos y carreteras 	<ul style="list-style-type: none"> · Señalamiento vial horizontal en calles, estacionamientos y carreteras con requerimientos reflejantes
Vida Útil	10 a 20 años	10 a 20 años	10 a 20 años	NA	10 a 20 años	10 a 20 años	10 a 20 años	10 a 20 años	10 a 20 años	2 años	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable
*Rendimiento	8 a 10 m ² /lt.	8 a 10 m ² /lt.	6 a 8 m ² /lt.	Variable	7 m ² /lt.	4 m ² /lt.	10 a 12 m ² /lt.	20 m ² /lt.	20 m ² /lt.	4 a 6 m ² /lt.	12 m ² /lt.	12 m ² /lt.	8 m ² /lt.	25 m ² /lt.	3 m ² /lt.	3 m ² /lt.	2.5 m ² /lt.	NA
Tiempo Secado	1 hora	4 horas	4 horas	NA	15 min	15 min	1 hora	4 min	5 min	20 min	15 min	15 min	15 min	4 horas	15 min	15 min	15 min	NA
Colores	Más de 2300	Más de 2300	Más de 2300	NA	Más de 2300	Pasteles y medios	Más de 2300	Pasteles y medios	Pasteles y medios	Azul y Blanco	Terracota, blanco y gris	Terracota, blanco y gris	Terracota y gris	Aluminio	Blanco, amarillo, negro, verde rojo y azul	Blanco, amarillo	Blanco, amarillo	NA

Requerimientos Ambientales



Esmaltes y Anticorrosivos

Colorsense +2300 COLORES

Sistema de color desarrollado con el más estricto control de calidad por personal técnico de nuestra empresa y asesoría externa profesional.

TODOS LOS COLORES A PRECIO DE BLANCO



Sistema Tintométrico

Es un conjunto de elementos que hacen posible que se pueda igualar en cualquier tienda y en cualquier momento, un color a elegir entre una gama de miles.

Los elementos que componen nuestro sistema son:

- Dos *Abanicos* con más de 2,300 colores.
- *Centro de color y muestrario de texturizados*.
- *Tintas* de la mejor calidad.
- Máquina *dosificadora* de alta tecnología.
- Máquina *mezcladora*.
- Un *software y una base de datos especial*, para garantizar la formulación e igualación exacta de cada color.

Además, nos ajustamos a las necesidades de nuestros clientes, formulando *colores a medida* para casos específicos.

Aplicación para celular con sistema inteligente NIX

Nuestro sistema de color forma parte de la tecnología Nix.

Aplicación para celulares que permite:

- Conocer con exactitud los valores de todos los colores en la palma de tu mano.
- Compartir colores.
- Librería de color digital.
- Combinaciones de colores tendencia.
- Dispositivo de bajo costo para validar e igualar colores.



PUNTOS DE VENTA:

San Luis Potosí:

Azteca Sur > Tel: (444) 128 0300

Industrias > Tel: (444) 151 5900

Lomas > Tel: (444) 151 6999

B. Anaya > Tel: (444) 166 2500

Himno Nacional > Tel: (444) 166 4200

Aviación > Tel: (444) 198 9082

Juárez > Tel: (444) 182 6483

San Pedro > Tel: (444) 128 0303

Villa de Reyes > Tel: (444) 407 0011

Coronel Romero > Tel: (444) 820 2971

Pisos y mas
(Sálida a carretera a Zacatecas) > Tel: (444) 101 5055

Río Verde
(Morelos, Zona Centro) > Tel: (487) 102 3944

Tamazunchale
(Calle: Epigmenio García) > Tel: (483) 108 5083

Guanajuato:

León
(Boulevard Hidalgo) > Tel: (477) 258 5976

San Miguel de Allende
(Grupo Ferretero Don Pedro) > Tel: (415) 152 1714

Irapuato
(Av. Independencia #3327) > Tel: (462) 215 3529

Aguascalientes:

Boulevard a San Luis > Tel: (449) 962 0271

Zacatecas:

Sauceda de la Borda > Tel: (492) 980 0614

García Salinas > Tel: (492) 980 0702

Puebla:

Camino Real
San Jerónimo > Tel: (222) 956 2023

Pinturas Sensacolor S.A. de C.V.

Fabricación y almacén:

Azteca Sur # 715
Col. El Paseo C.P. 78320
San Luis Potosí, S.L.P. México.
Tel. (444) 151-00-00 Ext: 130 al 134

Oficinas y ventas:

Av. Manuel J. Clouthier #108 Piso 1
Col. Burócrata, C.P. 78270
San Luis Potosí, S.L.P. México.
Servicio y atención al cliente: Tel. (444) 151-00-00

e-mail: ventas@sensacolor.com

/PinturasSensacolor



PinturasSensacolor



PinturasSensacolor



franquicias.sensacolor.com



Pinturas
Sensacolor®

www.sensacolor.com